

Indice	pag.
Telecamere Bianco e Nero	2
Telecamere Colore	3
Telecamere Day/Night	4
Telecamere Compatte	5...9
Telecamere con zoom	10
Illuminatori	10
Illuminatori all' infrarosso	11
Accessori per Illuminatori all'infrarosso	11
Accessori per telecamere	12...13
Obiettivi	14
Speed Dome	15...17
Amplificatori Video e Distributori	18
Cavi e Accessori	19
Condizioni di vendita	20

Tutti i prezzi riportati nel presente listino sono espressi in €(Euro) e sono I.V.A. esclusa

La restituzione dei prodotti è franco sede/magazzino Essebi

1. In caso di richiesta di restituzione franco destino il costo forfetario del trasporto è preventivato ed addebitato in fattura.

2. In caso di richiesta di restituzione franco destino verrà preventivato ed addebitato in fattura un costo forfetario di assicurazione sul prodotto trasportato.

“Questo contributo permette il rimborso per il “valore della merce” e non in funzione “al peso della merce” trasportata che, in base al nuovo decreto legislativo nr. 286/2005 in caso di smarrimento, rottura, furto, manomissione, ecc. della merce consegnata ad un trasportatore (trasporti nazionali) il risarcimento potrà non essere superiore a Euro 1/kg /euro (uno per chilogrammo) del peso lordo della merce”.

In assenza di accettazione del contributo assicurativo per copertura dei rischi sul trasporto, in funzione o meno di assicurazione in proprio del committente, della modalità di ritiro della merce, del trasportatore o vettore del committente, questi si impegna a garantire la non rivalsa

sulla Essebi esonerandola da responsabilità e riserve di qualsiasi genere. In questo caso la merce sarà resa esclusivamente franco Essebi sede/magazzino/ufficio e sarà intesa consegnata ed accettata dall'ordinante senza alcuna riserva anche in funzione di ritiro diretto o indiretto da parte di propri incaricati, vettori, trasportatori, dipendenti ecc.

Consultare schede tecniche prodotto.

Caratteristiche, dati tecnici e prezzi soggetti a variazione senza preavviso . I prodotti sono intesi per uso professionale B2B

Consultare condizioni di vendita e garanzie prodotto del produttore.

Il presente listino sostituisce quelli precedenti

Telecamere bianco e nero con ottiche a passo C/CS			
Codice	Descrizione		Prezzo
VB-653NC	Telecamera bianco e nero, CCD 1/3" SONY SUPER HAD, 420 linee, risoluzione 597(H)x537(V) pixel, Sensibilità 0,1 Lux -F1.2, rapporto S/N > 50dB, AGC on/off, BLC on/off, AES on/off, tipo Auto Iris Video e DC, Sincronismo interno. Alim. 12/24 ac/dc 2W. Ottica passo C e CS. Uscita Video 1 Vpp. Alimentatore non incluso.		164,00
VB-653NA	Telecamera bianco e nero, CCD 1/3" SONY SUPER HAD, 420 linee, risoluzione 597(H)x537(V) pixel, Sensibilità 0,1 Lux -F1.2, rapporto S/N > 50dB, AGC on/off, BLC on/off, AES on/off, tipo Auto Iris Video e DC, Sincronismo interno. Alim. 220Vca -2W. Ottica passo C e CS. Uscita Video		164,00
VB-953NC	Telecamera bianco e nero, CCD 1/3" SONY SUPER HAD, 600 linee, risoluzione 752(H)x582(V) pixel, Sensibilità 0,3 Lux -F1.2, rapporto S/N > 50dB, AGC on/off, BLC on/off, AES on/of, tipo Auto Iris Video e DC, Sincronismo interno, Alim. 12/24 ac/dc- 2W. Ottica passo C e CS. Uscita Video 1Vpp. Alimentatore non incluso.		278,00
VB-953NA	Telecamera bianco e nero, CCD 1/3" SONY SUPER HAD, 600 linee, risoluzione 752(H)x582(V) pixel, Sensibilità 0,3 Lux -F1.2, rapporto S/N > 50dB, AGC on/off, BLC on/off, AES on/of, tipo Auto Iris Video e DC, Sincronismo interno, Alim. 220Vca- 2W. Ottica passo C e CS. Uscita Video 1Vpp.		278,00
VB-963NC	Telecamera bianco e nero, CCD 1/3" SONY EXVIEW, 650 linee, risoluzione 795(H)x596(V) pixel, Sensibilità 0,005 Lux -F1.2, rapporto S/N > 50dB, AGC on/off, BLC on/off, AES on/off, tipo Auto Iris Video e DC, Sincronismo interno, Alim. 12/24 ac/dc- 2W. Ottica passo C e CS. Uscita Video 1Vpp. Alimentatore non incluso.		422,00
VB-963NA	Telecamera bianco e nero, CCD 1/3" SONY EXVIEW, 650 linee, risoluzione 795(H)x596(V) pixel, Sensibilità 0,005 Lux -F1.2, rapporto S/N > 50dB, AGC on/off, BLC on/off, AES on/off, tipo Auto Iris Video e DC, Sincronismo interno, Alim. 220Vca- 2W. Ottica passo C e CS. Uscita Video 1Vpp.		422,00
ZC-F11C3	Telecamera bianco e nero GANZ, CCD 1/3" IT, 380 linee, 0,9 Lux/F1,2, risoluzione 500(H)x582(V) pixel, rapporto S/N > 50dB, BLC on/off, Alim. 230Vca- 4 W. Obiettivo non incluso.		259,00
ZC-F11C4	Telecamera bianco e nero GANZ, CCD 1/3" IT, 380 linee, 0,9 Lux/F1,2, risoluzione 500(H)x582(V) pixel, rapporto S/N > 50dB, BLC on/off, Alim. 24Vac/12Vdc 3 W. Obiettivo non incluso. Alimentatore non incluso.		259,00
ZC-F11CH3	Telecamera bianco e nero ALTA RISOLUZIONE GANZ, CCD 1/3" IT, 580 linee, 0,18 Lux/F1,2, risoluzione 752(H)x582(V) pixel, rapporto S/N > 50dB, BLC on/off, Alim. 230Vca- 4 W. Obiettivo non incluso.		338,00
ZC-F11CH4	Telecamera bianco e nero ALTA RISOLUZIONE GANZ, CCD 1/3" IT, 570 linee, 0,18 Lux/F1,2, risoluzione 752(H)x582(V) pixel, rapporto S/N > 50dB, BLC on/off, Alim. 24Vac/12Vdc 3 W. Obiettivo non incluso. Alimentatore non incluso.		338,00
KPC-650BH	Telecamera bianco e nero con attacco passo C o CS ALTA RISOLUZIONE, CCD 1/3" Sony EXVIEW, 600 linee, 0,0003 Lux/F2.0, risoluzione 752(H)x582(V) pixel, rapporto S/N > 50dB, AES, auto iris selezionabile tra DC e VIDEO tramite dip switch, Sincronismo interno, Alim. 12Vdc - 150mA.		468,00
KPC-600BH	Telecamera bianco e nero con attacco passo C o CS ALTA RISOLUZIONE, CCD 1/3" SONY SUPER HAD, 600 linee, 0,02 Lux/F2.0, risoluzione 752(H)x582(V) pixel, rapporto S/N > 50dB, AES on/off, AGC on/off, BLC on/off, tipo Auto Iris Video e DC, Sincronismo interno, Alim. 12Vdc - 150mA.		390,50

Telecamere a colori con ottiche a passo C/CS			
Codice	Descrizione		Prezzo
VC-623NC	Telecamera a colori , CCD 1/3" Sensore SONY SUPER HAD, 380 linee, 0,2 Lux/F1.2, risoluzione 597(H)x537(V) pixel, rapporto S/N > 50db, AGC on/off, BLC on/off, AES on/off, tipo Auto Iris Video e DC, Sincr.interno, Alim. 12/24 ac/dc - 1.6W.Ottica passo C e CS.Uscita Video 1Vpp . Alimentatore non incluso.		245,00
VC-623NA	Telecamera a colori , CCD 1/3" Sensore SONY SUPER HAD, 380 linee, 0,2 Lux/F1.2, risoluzione 597(H)x537(V) pixel, rapporto S/N > 50db, AGC on/off, BLC on/off, AES on/off, tipo Auto Iris Video e DC, Sincr.interno, Alim. 220Vac-1.6W.Ottica passo C e CS.Uscita Video 1Vpp .		245,00
VC-923NC	Telecamera a colori ALTA RISOLUZIONE, CCD 1/3" , Sensore SONY SUPER HAD 480TVL, 0,15 Lux/F1,2, risoluzione 752(H)x582(V) pixel, rapporto S/N > 50dB, AGC on/off, BLC on/off, AES on/off, Video/DC Drive Auto Iris on/off, Sincronismo interno, Alim. 12/24 ac/dc- 3.5W.Ottica passo C e CS.Uscita Video 1Vpp .Alimentatore non incluso.		389,00
VC-923NA	Telecamera a colori ALTA RISOLUZIONE, CCD 1/3" , Sensore SONY SUPER HAD 480TVL, 0,15 Lux/F1,2, risoluzione 752(H)x582(V) pixel, rapporto S/N > 50dB, AGC on/off, BLC on/off, AES on/off, Video/DC Drive Auto Iris on/off, Sincronismo interno, Alim. 220 Vac- 3.5W.Ottica passo C e CS.Uscita Video 1Vpp .		389,00
VC-963NC	Telecamera a colori ALTA RISOLUZIONE , CCD 1/3" SONY EXVIEW, 480/520 (S-Video), 0,05 Lux/F1,2, risoluzione 795(H)x596(V) pixel, rapporto S/N > 50dB, AGC on/off, BLC on/off, AES on/off, Video/DC Drive Auto Iris on/off, Sincronismo interno, Alim 12/24 ac/dc- 3.6W.Ottica passo C e CS.Uscita Video 1Vpp + 1 S-Video. Alimentatore non incluso.		577,00
VC-963NA	Telecamera a colori ALTA RISOLUZIONE , CCD 1/3" SONY EXVIEW, 480/520 (S-Video), 0,05 Lux/F1,2, risoluzione 795(H)x596(V) pixel, rapporto S/N > 50dB, AGC on/off, BLC on/off, AES on/off, Video/DC Drive Auto Iris on/off, Sincronismo interno, Alim 220 Vac- 3.2W.Ottica passo C e CS. Uscita Video 1Vpp + 1 S-Video.		577,00
ZC-Y11P3	Telecamera a colori GANZ, CCD 1/3" IT, 330 linee, 0,6 Lux/F1,2, risoluzione 500(H)x582(V) pixel, rapporto S/N > 50dB, BLC on/off, Alim. 230Vca-4,5W.		393,00
ZC-Y11P4	Telecamera a colori GANZ, CCD 1/3" IT, 330 linee, 0,6 Lux/F1,2, risoluzione 500(H)x582(V) pixel, rapporto S/N > 50dB, BLC on/off, Alim. 24Vac/12Vdc 3,5W. Obiettivo non incluso. Alimentatore non incluso.		393,00
ZC-Y11PH3	Telecamera a colori ALTA RISOLUZIONE GANZ, CCD 1/3" IT, 480 linee, 1,2 Lux/F1,2, risoluzione 752(H)x582(V) pixel, rapporto S/N > 50dB, BLC on/off , Alim. 230Vca- 4,5W		456,00
ZC-Y11PH4	Telecamera a colori ALTA RISOLUZIONE GANZ, CCD 1/3" IT, 480 linee, 1,2 Lux/F1,2, risoluzione 752(H)x582(V) pixel, rapporto S/N > 50dB, BLC on/off, Alim. 24Vac/12Vdc 3,5W. Obiettivo non incluso. Alimentatore non incluso.		456,00
KPC-350CH	Telecamera colori con attacco passo C o CS , CCD 1/3" Sony EXVIEW, 480 linee, 0,05 Lux/F2.0, risoluzione 752(H)x582(V) pixel, rapporto S/N > 46dB, AES on/off , AGC on/off , BLC on/off ,AWB on/off , Tipo Auto Iris Video e Dc , Sincronismo interno, Alim. 12Vdc - 150mA. Alimentatore non incluso.		498,00
KPC-650CH	Telecamera colori con attacco passo C o CS ALTA RISOLUZIONE, CCD 1/3" Sony EXVIEW, 480 linee, 0,05 Lux/F2.0, risoluzione 752(H)x582(V) pixel, rapporto S/N > 46dB, AES on/off , AGC on/off , AWB on/off , BLC on/off,tipo Auto Iris Video e Dc , Sincronismo interno, Alim. 12Vdc - 150mA. Alimentatore non incluso.		606,00

Telecamere Night/Day con ottiche a passo C/CS			
Codice	Descrizione		Prezzo
VD-623NC	Telecamera a colori Day/Night elettronico, CCD 1/3" Sensore SONY SUPER HAD, 380 linee, 0,2 Lux/F1.2, risoluzione 597(H)x537(V) pixel, rapporto S/N > 50db, AGC on/off, BLC on/off, AES on/off, tipo Auto Iris Video e DC, Sincr.interno, Alim. 12/24 ac/dc - 1.6W.Ottica passo C e CS.Uscita Video 1Vpp . Alimentatore non incluso.		272,00
VD-623NA	Telecamera a colori Day/Night elettronico, CCD 1/3" Sensore SONY SUPER HAD, 380 linee, 0,2 Lux/F1.2, risoluzione 597(H)x537(V) pixel, rapporto S/N > 50db, AGC on/off, BLC on/off, AES on/off, tipo Auto Iris Video e DC, Sincr.interno, Alim. 220Vac - 1.6W.Ottica passo C e CS.Uscita Video 1Vpp .		272,00
VD-923NC	Telecamera a colori Day/Night meccanico ALTA RISOLUZIONE, CCD 1/3" , Sensore SONY SUPER HAD 480 / 520 (S-Video) TVL, 0,15 Lux/F1,2, risoluzione 795(H)x596(V) pixel, rapporto S/N > 50dB, AGC on/off, BLC on/off, AES on/off, tipo auto iris Video e DC, Sincronismo interno, Alim. 12/24 ac/dc- 3.5W.Ottica passo C e CS.Uscita Video 1Vpp + 1 S-Video . Alimentatore non incluso.		523,00
VD-923NA	Telecamera a colori Day/Night meccanico ALTA RISOLUZIONE, CCD 1/3" , Sensore SONY SUPER HAD 480 / 520 (S-Video) TVL, 0,15 Lux/F1,2, risoluzione 795(H)x596(V) pixel, rapporto S/N > 50dB, AGC on/off, BLC on/off, AES on/off, tipo auto iris Video e DC , Sincronismo interno, Alim. 220Vca- 3.5W.Ottica passo C e CS.Uscita Video 1Vpp + 1 S-Video .		523,00
VD-963NC	Telecamera a colori Day/Night meccanico ALTA RISOLUZIONE, CCD 1/3" , Sensore SONY EXVIEW 480 / 520 (S-Video) TVL, 0,05 Lux/F1,2, risoluzione 795(H)x596(V) pixel, rapporto S/N > 50dB, AGC on/off, BLC on/off, AES on/off, tipo auto iris Video e DC, Sincronismo interno, Alim. 12/24 ac/dc- 3.5W.Ottica passo C e CS.Uscita Video 1Vpp + 1 S-Video . Alimentatore non incluso.		651,50
VD-963NA	Telecamera a colori Day/Night meccanico ALTA RISOLUZIONE, CCD 1/3" , Sensore SONY EXVIEW 480 / 520 (S-Video) TVL, 0,05 Lux/F1,2, risoluzione 795(H)x596(V) pixel, rapporto S/N > 50dB, AGC on/off, BLC on/off, AES on/off, tipo auto iris Video e DC, Sincronismo interno, Alim. 220Vac- 3.5W.Ottica passo C e CS.Uscita Video 1Vpp + 1 S-Video .		651,50
TK-C920E	Telecamera JVC -Colori 1/3" CCD Day/Night elettronico - Alta risoluzione 540 linee TV - 1/3"sensibilità 0.7 F.1.2 - S/N 50 dB - 752(H)x582(V)pixel, AGC, AES BLC, Chroma killer - alimentazione duale 12VCC/24VAC 380mA. Alimentatore non incluso. Obiettivo non incluso. Alimentatore non incluso.		520,50
TK-C921E	Telecamera JVC -Colori 1/3" CCD Day/Night elettronico - Alta risoluzione 540 linee TV - 1/3"sensibilità 0.7 F.1.2 - S/N 50 dB - 752(H)x582(V)pixel, AGC, AES BLC, Chroma killer - alimentazione 220Vca 57Ma. Obiettivo non incluso.		520,50

ATTENZIONE: Tutta la linea delle Telecamere passo C/CS in bassa tensione non sono comprensive di Alimentatore, vedere la linea accessori per gli alimentatori.

Per offerte in quantitativi, ulteriori marche e modelli, eventuali accessori non presenti in questo listino non esitate a contattarci, saremo ben lieti di soddisfare al meglio le Vostre richieste

Telecamere compatte			
Codice	Descrizione		Prezzo
VIRP2000-TB	Telecamera B/N integrata in un rilevatore infrarosso passivo e utilizza un sensore CCD da 1/3" 320,000 pixel, 380 linee TV, risol. 500x582, ottica da 3,6 mm, 0,05 Lux @ F2.0, microfono omnidirezionale, alim. 12Vcc. 1,6W, Copertura IR 90,5° - 18 mt numero zone IR 38. Alim. non incluso.		213,00
VIRP2000-TC	Telecamera a colori integrata in un rilevatore infrarosso passivo e utilizza un sensore CCD da 1/3" 320,000 pixel. 380 linee TV, risol. 500x582, ottica da 3,6 mm, 1 Lux @ F2.0, microfono omnidirezionale, alim. 12Vcc. 1,6W, Copertura IR 90,5° - 18 mt numero zone IR 38. Alim. non incluso.		367,50
KPC-S190SWX	Telecamera impermeabile B/N cilindrica Ø 19mm x 60mm con staffa di supporto, CCD 1/3" Sony Super Had, 420 linee TV, risol. 500x582, 0.05 Lux F.2.0 , ottica 3.6mm intercambiabile, IP 67, Alim. 12Vcc-120mA. Alimentatore non incluso.		178,50
KPC-EX190SH	Telecamera impermeabile B/N cilindrica Ø 19mm x 60mm con staffa di supporto, CCD 1/3" Sony EX VIEW, 600 linee TV, risol. 752x582, 0.0003 Lux F.2.0 , ottica 3.6mm intercambiabile, IP 67, Alim. 12Vcc-120mA. Alimentatore non incluso.		378,00
KPC-S230CWX	Telecamera impermeabile colore cilindrica Ø 23mm x 75mm con staffa di supporto, CCD 1/3" Sony Super HAD, 380 linee TV, risol. 500x582, 0.5 Lux F.2.0 , ottica 3.6mm intercambiabile, IP 67, Alim. 12Vcc -150mA. Alimentatore non incluso.		364,50
KPC-EX230CWX	Telecamera impermeabile colore cilindrica Ø 23mm x 75mm con staffa di supporto, CCD 1/3" Sony EX View, 380 linee TV, risol. 500x582, 0.05 Lux F.2.0 , ottica 3.6mm intercambiabile, IP 67, Alim. 12Vcc150mA. Alimentatore non incluso.		447,50
JWB-5457SS	Telecamera impermeabile colore cilindrica Ø 25mm x 80mm con staffa di supporto, CCD 1/3" Sony Super HAD, 480 linee TV, risol. 752x582, 0.3 Lux F.2.0 , ottica 3.6mm intercambiabile, IP 67, Alim. 12Vcc -150mA. Alimentatore non incluso.		456,50
JWB-5457SB	Telecamera impermeabile colore cilindrica Ø 25mm x 80mm con staffa di supporto, CCD 1/3" Sony Super HAD, 480 linee TV, risol. 752x582, 0.3 Lux F.2.0 , ottica 3.6mm intercambiabile, IP 67, Alim. 12Vcc -150mA. Alimentatore non incluso.		456,50
KPC-VF353CW	Telecamera impermeabile colore cilindrica Ø 37mm con staffa di supporto, CCD 1/3" Sony Super Had, 380 linee TV, risol. 500x582, 0.5 Lux F.2.0 , ottica varifocale manuale 4-8mm , IP 67, Alim. 12Vcc 150mA. Alimentatore non incluso.		427,50
KPC-VF353SW	Telecamera impermeabile colore cilindrica Ø 37mm con staffa di supporto, CCD 1/3" Sony Super Had, 420 linee TV, risol. 500x582, 0.05 Lux F.2.0 ottica varifocale manuale 4-8mm , IP 67, Alim. 12Vcc - 120mA. Alimentatore non incluso.		360,00
KPC-W600CH	Telecamera impermeabile B/N cilindrica Ø 60 x 110 mm / 140 con tettuccio , con tettuccio parasole, e staffa di supporto, CCD 1/3" Sony Super Had, 580 linee TV, risol. 752x582, 0.15 Lux F.1.3 ottica varifocale autoiris asferico 3,8-9,5mm , IP 67, Alim. 12Vcc - 150mA. Alimentatore non incluso.		583,50
KPC-W600CN	Telecamera impermeabile B/N cilindrica Ø 60 x 110 mm / 140 con tettuccio , con tettuccio parasole, e staffa di supporto, CCD 1/3" Sony Super Had, 420 linee TV, risol. 500x582, 0.15 Lux F.1.3 ottica varifocale autoiris asferico 3,8-9,5mm, IP 67, Alim. 12Vcc - 150mA. Alimentatore non incluso.		479,00
KPC-N600PH	Telecamera impermeabile colori night vision meccanico 18 LED IR 850nm cilindrica Ø 60 x 110 mm / 140 con tettuccio , con tettuccio parasole, e staffa di supporto, CCD 1/3" Sony Super Had, 520 linee TV, risol. 752x582, 0.5 Lux F.2.0 ottica varifocale autoiris asferico 3,8-9,5mm , IP 66, Alim. 12Vcc - 500mA. Alimentatore non incluso.		735,50

KPC-N600PN	Telecamera impermeabile colori night vision meccanico 18 LED IR 850nm cilindrica Ø 60 x 110 mm / 140 con tettuccio , con tettuccio parasole, e staffa di supporto, CCD 1/3" Sony Super Had, 380 linee TV, risol. 500x582, 0.5 Lux F.2.0 ottica varifocale autoiris asferico 3,8-9,5mm, IP 66, Alim. 12Vcc - 500mA. Alimentatore non incluso.		632,00
KPC-N610PH	Telecamera impermeabile colori night vision meccanico 18 LED IR 850nm cilindrica Ø 60 x 110 mm / 140 con tettuccio , con tettuccio parasole, e staffa di supporto, CCD 1/3" Sony Super Had, 520 linee TV, risol. 752x582, 0.5 Lux F.2.0 ottica 4mm intercambiabile con filtro IR, IP 67, Alim. 12Vcc - 500mA. Alimentatore non incluso.		562,00
KPC-S50NV1	Telecamera impermeabile B/N super night vision Ø 58mm con tettuccio parasole, e staffa,, 1/3" SONY Super Had, 420 linee TV, ris. 500x582 0, 0.05 Lux (IR-LED off) F.2, 12 led ad alta efficienza, infrarossi 7 / 10mt a 70° , IP67, ottica 4mm, Alim. 12Vcc - 260Ma.Grado di protezione IP 67. Alimentatore non incluso.		239,00
KPC-EX50NV1	Telecamera impermeabile B/N super night vision Ø 58mm con tettuccio parasole, e staffa Sensore: CCD ." SONY EX VIEW, Linee: 420, Risoluzione: 500x582, Sensibilità: 0.0003Lux (IR-led off) ~ F1.2, Ottica: 4mm, Portata illuminazione: 7 / 10mt a 70° con sensore, crepuscolare 10Lux, Grado IP: 67, Alim.: 12Vcc - 260mA.Grado di protezione IP 67. Alimentatore non incluso.		334,00
KPC-EX50NVH1	Telecamera impermeabile B/N super night vision Ø 58mm con tettuccio parasole, e staffa Sensore: CCD ." SONY EX VIEW, Linee: 600, Risoluzione: 752x582, Sensibilità: 0.0003Lux (IR-led off) ~ F1.2, Ottica: 4mm, Portata illuminazione:7 / 10mt a 70° con sensore, crepuscolare 10Lux, Grado IP: 67, Alim.: 12Vcc - 260mA.Grado di protezione IP 67. Alimentatore non incluso.		442,00
AVC-647	Telecamera impermeabile colore super night vision Ø 5 8mm con tettuccio parasole, e staffa, Sensore: CCD 1/3" Colore Linee TV: 480, Risoluzione: 752x582, Sensibilità: 0 Lux (IR-led On) ~ F1.8, Ottica: 4mm, Portata illuminazione: 10mt a 70° con sensore crepuscolare 10Lux, Grado IP: 57, Alim. 12Vcc - 260mA IR On -Colore Alluminio. Alimentatore non incluso.		361,00
KPC-S53CNV	Telecamera impermeabile colori super night vision Ø 58 mm x 90 con tettuccio , con tettuccio parasole e staffa,, 1/3" SONY Super Had, 380 linee TV, ris. 500x582 0,5 Lux F.2, 12 led ad alta efficienza, infrarossi 7 / 10mt a 70° , IP67, ottica 4mm intercambiabile , Alim. 12Vcc -260mA.Grado di protezione IP 67. Alimentatore non incluso.		406,00
KPC-EX53CNV	Telecamera impermeabile colori super night vision Ø 58 mm x 90 con tettuccio , con tettuccio parasole e staffa,, 1/3" SONY EX VIEW, 380 linee TV, ris. 500x582 0,05 Lux F.2, 12 led ad alta efficienza, infrarossi 7 / 10mt a 70° , IP67, ottica 4mm intercambiabile , Alim. 12Vcc - 260mA.Grado di protezione IP 67. Alimentatore non incluso.		490,00
JWB-3495EXDN	Telecamera impermeabile colore super night vision cilindrica Ø 60 mm x 110 / 135 mm con tettuccio , con staffa di supporto, e tettuccio parasole CCD 1/3" Sony EX View, 480 linee TV, risol. 752x582, 0.3 lux F 1.2 , ottica varifocale da 4 a 9 mm auto IRIS con regolazione dell'ottica direttamente sul corpo camera mediante ghiera , 18 led IR con portata massima 20 / 30 Mt. , IP 67, Alim. 12Vcc - 300mA. Alimentatore non incluso.		761,00
CKS-2024	Telecamera impermeabile colore super night vision cilindrica Ø 60 mm x 110 / 135 mm con tettuccio , con staffa di supporto, e tettuccio parasole CCD 1/3" Sony Super Had, 480 linee TV, risol. 752x582, 0.1 lux F.1.6 , ottica varifocale da 4 a 9 mm auto IRIS con regolazione dell'ottica direttamente sul corpo camera mediante ghiera , 24 led IR con portata massima 20 / 30 Mt. , IP 67, Alim. 12Vcc - 300mA. Alimentatore non incluso.		652,00

CKS-2070	Telecamera impermeabile colore super night vision cilindrica L 90 X P 170 X H 90 mm con tettuccio , con staffa di supporto, e tettuccio parasole CCD 1/3" Sony Super Had, 480 linee TV, risol. 752x582, 0.1 lux F.1.6 , ottica varifocale da 4 a 9 mm auto IRIS con regolazione dell'ottica direttamente sul corpo camera mediante viti , 24 led IR con portata massima 20 / 30 Mt. , IP 67, Alim. 12Vcc - 300mA. Alimentatore non incluso.		765,00
KC-7882A	Telecamera impermeabile colore cilindrica L 103 x H 110 X P 180 mm con tettuccio, CCD 1/3" Sony Super Had, 420 linee TV, risol. 500 x 582, 0.1 lux ottica intercambiabile 6 mm ,48 led IR con portata 25/30 Mt. IP 67, Alim. 220Vac - 7W.		438,00
KC-7882C	Telecamera impermeabile colore cilindrica L 103 x H 110 X P 180 mm con tettuccio, CCD 1/3" Sony Super Had, 420 linee TV, risol. 500x582, 0.1 lux , ottica intercambiabile da 6 mm , 48 led IR con portata massima 25/30 Mt. , IP 67, Alim. 24Vac-12Vdc - 650mA. Alimentatore non incluso.		426,00
KC-7852	Telecamera impermeabile colore cilindrica Ø 75 x 125 mm con tettuccio ,con tettuccio e staffa di supporto, CCD 1/3" Sony Super Had, 420 linee TV, risol. 500x582, 0.1 lux I , ottica intercambiabile da 6 mm , 24 led IR con portata massima 15/20 Mt. , IP 67, Alim. 12Vcc - 320mA. Alimentatore non incluso.		316,00
KC-7842	Telecamera impermeabile colore cilindrica Ø 60 x 85 mm con tettuccio ,con tettuccio e staffa di supporto, CCD 1/3" Sony Super Had, 380 linee TV, risol. 500x582, 0.1 lux , ottica intercambiabile da 6 mm , 12 led IR con portata massima 7/10 Mt. , IP 67, Alim. 12Vcc - 280mA. Alimentatore non incluso.		255,00
KPC-S190DV	TELECAMERA a spioncino (170°) bianco e nero, Sensore: CCD ." SONY SUPER HAD, sistema CCIR , Linee: 420, Sensibilità: 0,02Lux ~ F2, Ottica grandangolo 1.8mm - 170°, Dimensioni: Ø34 - Lunghezza variabile da 37~70mm, Alim.: 12Vcc - 120mA. Alimentatore non incluso.		243,00
KPC-S190CDV	Telecamera a spioncino (170°) colore, Sensore: CCD ." SONY SUPER HAD, sistema PAL , Linee: 380, Sensibilità: 0,5Lux ~ F2, Ottica grandangolo 1.8mm - 170°, Dimensioni: Ø34 - Lunghezza variabile da 37~70mm, Alim.: 12Vcc - 150mA. Alimentatore non incluso.		436,50
KC-5170	Telecamera colore mimetizzata in sensore di fumo (170°) colore, Sensore: CCD ." SONY SUPER HAD, sistema PAL , Linee: 400, Sensibilità: 0,1Lux ~ F 1.2, Ottica: Pin-hole conico 4,3mm , Dimensioni: Ø 115 x 60 -Alim.: 12Vcc - 150mA. Alimentatore non incluso.		230,00
KPC-S601KS	Telecamera dome B/N in alluminio, Sensore: CCD ." SONY ASIC, Linee: 420, Risoluzione: 500x582, Sensibilità: 0.05Lux ~ F2, Ottica: Pin-hole 3.7mm, Installazione: ad incasso o muro con adattatore incluso, Dimensioni: Ø65x42mm, Alim.: 12Vcc - 120mA. Alimentatore non incluso.		247,50
KPC-S801KS	Telecamera dome Colore in alluminio , Sensore: CCD ." SONY SUPER HAD, Linee: 380, Risoluzione: 500x582, Sensibilità: 0.5Lux ~ F2, Ottica: Pin-hole 3.7mm, Installazione: ad incasso o muro con adattatore incluso, Dimensioni: Ø 65 - H42mm, Alimentazione: 12Vcc - 150mA. Alimentatore non incluso.		434,00
KC-D950KS	Telecamera dome Colore in alluminio per ambienti con finiture di pregio , super night vision elettronico , Sensore: CCD SONY SUPER HAD, Linee: 380, Risoluzione: 500x582, Sensibilità: 0,5 Lux (con IR-led Off) ~ F2, Ottica 4mm con filtro IR, Installazione: ad incasso o muro con adattatore incluso, Dimensioni: Ø 95 – H60mm, Alimentazione: 12Vcc - 350mA, 12 led IR con portata massima 7/10 Mt. Alimentatore non incluso.		450,00

KPC-E800S	Telecamera sferica Colore , Sensore: CCD SONY SUPER HAD, Linee: 380, Risoluzione: 500x582, Sensibilità: 0.5Lux ~ F2, Ottica: Pin-hole 4mm, Dimensioni: Ø 35 mm, Alimentazione: 12Vcc - 150mA. Alimentatore non incluso.		414,00
KPC-E600S	Telecamera sferica B/N , Sensore: CCD SONY SUPER HAD, Linee: 420, Risoluzione: 500x582, Sensibilità: 0.05Lux ~ F2, Ottica: Pin-hole 4 mm. Dimensioni: Ø 35 mm, Alim.: 12Vcc - 120mA. Alimentatore non incluso.		226,00
TDC-3230HD4	Telecamera dome Colore in alluminio per ambienti con finiture di pregio , Sensore: CCD SONY SUPER HAD, Linee: 480, Risoluzione: 752x582, Sensibilità: 0,5 Lux , Ottica Pinhole 4 mm, Installazione: ad incasso , Dimensioni: Ø 65 – H43mm, Alimentazione: 12Vcc - 150mA. Alimentatore non incluso.		342,00
TDC-3230D4	Telecamera dome Colore in alluminio per ambienti con finiture di pregio , Sensore: CCD SONY SUPER HAD, Linee: 380, Risoluzione: 500x582, Sensibilità: 0,5 Lux , Ottica Pinhole 4 mm , Installazione: ad incasso , Dimensioni: Ø 65 – H43mm, Alimentazione: 12Vcc - 150mA. Alimentatore non incluso.		276,00
KPC-S400BA KPC-EX400BA	Telecamera discreta bianco e nero in cassa alluminio completa di staffa, sensore CCD 1/3" SONY Super Had, Risoluzione : 500x582, 420 TVL, ottica da 3,6 mm intercambiabile fino a 16mm. -F.2.0 , 0,05 Lux, dim. 30x30x28h. mm., Alim. 12Vdc 120mA.Completa di staffa di fissaggio. EX Versione alta luminosità con sensore SONY EX VIEW 0.0003 Lux Alimentatore non incluso.		129,00 231,00
KPC-S400PA3 KPC-EX400P3	Telecamera discreta bianco e nero in cassa alluminio completa di staffa, sensore CCD 1/3" SONY Super Had, Risoluzione : 500x582, 420 TVL, ottica Pinhole piatto da 3,7 mm. -F.2.0 , 0,02 Lux, dim. 30x30x18h. mm., Alim. 12Vdc 120mA. .Completa di staffa di fissaggio. EX Versione alta luminosità con sensore SONY EX VIEW 0.0003 Lux Alimentatore non incluso.		135,00 243,00
KPC-S400PA4 KPC-EX400P4	Telecamera discreta bianco e nero in cassa alluminio completa di staffa, sensore CCD 1/3" SONY Super Had, Risoluzione : 500x582, 420 TVL, ottica Pinhole conico da 4,3 mm. -F.2.0 , 0,02 Lux, dim. 30x30x18h. mm., Alim. 12Vdc 120mA. .Completa di staffa di fissaggio. EX Versione alta luminosità con sensore SONY EX VIEW 0.0003 Lux Alimentatore non incluso.		139,00 247,00
KPC-S20B KPC- EX20B KPC- EX20BH	S20B Telecamera discreta bianco e nero in cassa alluminio completa di staffa, sensore CCD 1/3" SONY super Had, Risoluzione : 500x582, 420 TVL, ottica da 3,6 mm, intercambiabile fino 12mm -F.2.0 , 0,05 Lux, dim. 22x22x34,5h. mm. Alim. 12Vdc 120mA. Telecamera CCD piu' piccola al mondo EX20B Versione alta luminosità 0.0003Lux 500x582 420 TVL sensore SONY EX VIEW EX20BH Versione alta luminosità 0.0003Lux e alta risoluzione 752x582 600TVL sensore SONY EX VIEW Alimentatore non incluso.		166,00 247,50 355,50
KPC-S20P3 KPC-EX20P3 KPC-EX20PH3	S20P3 Telecamera discreta bianco e nero in cassa alluminio completa di staffa, sensore CCD 1/3" SONY super Had, Risoluzione : 500x582, 420 TVL, ottica Pinhole piatto da 3,7 mm -F.2.0 , 0,05 Lux, dim. 22x22x24,5h. mm. Alim. 12Vdc 120mA. Telecamera CCD piu' piccola al mondo EX20P3 Versione alta luminosità 0.0003Lux 500x582 420 TVL sensore SONY EX VIEW EX20PH3 Versione alta luminosità 0.0003Lux e alta risoluzione 752x582 600TVL sensore SONY EX VIEW Alimentatore non incluso.		172,00 253,00 361,00
KPC-S20P4 KPC-EX20P4 KPC-EX20PH4	S20P4 Telecamera discreta bianco e nero in cassa alluminio completa di staffa, sensore CCD 1/3" SONY super Had, Risoluzione : 500x582, 420 TVL, ottica Pinhole conico da 4,3 mm -F.2.0 , 0,05 Lux, dim. 22x22x20,5h. mm. Alim. 12Vdc 120mA. Telecamera CCD piu' piccola al mondo EX20P4 Versione alta luminosita' 0.0003Lux 500x582 420 TVL sensore SONY EX VIEW EX20PH4 Versione alta luminosita' 0.0003Lux e alta risoluzione 752x582 600TVL sensore SONY EX VIEW Alimentatore non incluso.		177,00 258,00 366,00
KPC-S700CB	Telecamera discreta colore in cassa alluminio completa di staffa, sensore CCD 1/3" SONY super Had, Risoluzione : 500x582, 380 TVL, ottica da 3,6 mm intercambiabile fino 16mm . -F.2.0 , 0,5 Lux, dim. 30x30x28h. mm. Alim. 12Vdc 150mA. . Alimentatore non incluso.		324,00

KPC-S700CP3	Telecamera discreta colore in cassa alluminio completa di staffa, sensore CCD 1/3" SONY super Had, Risoluzione : 500x582, 380 TVL, ottica Pinhole piatto da 3,7 mm. -F.2.0 , 0,5 Lux, dim. 30x30x18h. mm. Alim. 12Vdc 150mA. . Alimentatore non incluso.		328,50
KPC-S700CP4	Telecamera discreta colore in cassa alluminio completa di staffa, sensore CCD 1/3" SONY super Had, Risoluzione : 500x582, 380 TVL, ottica Pinhole conico da 4,3mm -F.2.0 , 0,5 Lux, dim. 30x30x18h. mm. Alim. 12Vdc 150mA. Alimentatore non incluso.		334,00
KPC-S20CB	Telecamera discreta colore in cassa alluminio completa di staffa, sensore CCD 1/4" SONY super Had, Risoluzione : 500x582, 380 TVL, ottica da 3,6 mm intercambiabile fino 12mm . -F.2.0, 1 Lux, dim. 22x22x34,5h. mm. Alim. 12Vdc 150mA Telecamera CCD piu' piccola al mondo Alimentatore non incluso.		372,00
KPC-S20CP3	Telecamera discreta colore in cassa alluminio completa di staffa, sensore CCD 1/4" SONY super Had, Risoluzione : 500x582, 380 TVL, ottica Pinhole piatto da 3,7 mm -F.2.0 , 1 Lux, dim. 22x22x24,5h. mm. Alim. 12Vdc 150mA Telecamera CCD piu' piccola al mondo Alimentatore non incluso.		378,00
KPC-S20CP4	Telecamera discreta colore in cassa alluminio completa di staffa, sensore CCD 1/4" SONY super Had, Risoluzione : 500x582, 380 TVL, ottica Pinhole conico da 4,3 mm -F.2.0 , 1 Lux, dim. 22x22x20,5h. mm. Alim. 12Vdc 150mA Telecamera CCD piu' piccola al mondo Alimentatore non incluso.		382,50
ACE-S340CHB ACE-EX340CHB	S340CHB Telecamera discreta bianco e nero in scheda, sensore CCD 1/3" SONY super Had, Risoluzione : 500x582, 420 TVL, ottica da 3,6 mm, intercambiabile fino 16mm -F.2.0 , 0,05 Lux, dim. 32x32x22h. mm. Alim. 12Vdc 120mA. EX340CBH Versione alta risoluzione 0.0003Lux 500x582 420TVL sensore SONY EX VIEW Alimentatore non incluso.		103,50 189,00
ACE-S340CHP3 ACE-EX340CHP3	S340CHP3 Telecamera discreta bianco e nero in scheda, sensore CCD 1/3" SONY super Had, Risoluzione : 500x582, 420 TVL, ottica Pinhole piatto da 3,7 mm -F.2.0 , 0,05 Lux, dim. 32x32x10h. mm. Alim. 12Vdc 120mA. EX340CHP3 Versione alta risoluzione 0.0003Lux 500x582 420TVL sensore SONY EX VIEW Alimentatore non incluso.		108,00 193,50
ACE-S340CHP4 ACE-EX340CHP4	S340CHP4 Telecamera discreta bianco e nero in scheda, sensore CCD 1/3" SONY super Had, Risoluzione : 500x582, 420 TVL, ottica Pinhole conico da 4,3 mm -F.2.0 , 0,05 Lux, dim. 32x32x13h. mm. Alim. 12Vdc 120mA. EX340CHP3 Versione alta risoluzione 0.0003Lux 500x582 420TVL sensore SONY EX VIEW Alimentatore non incluso.		112,50 199,00
ACE-430CHB	Telecamera discreta bianco e nero in scheda con 12 led illuminatori portata 3 / 5Mt, sensore CCD 1/3" SONY Super Had, Risoluzione : 500x582, 420 TVL, ottica da 3,6 mm , 0,05 Lux, dim. 32x54x25h. mm. Alim. 12Vdc 150mA. Adatta per applicazioni in involucri personalizzati, videocitofoni e dove e' richiesta una minima illuminazione. Alimentatore non incluso.		135,00
ACE-S340CHCM	Telecamera discreta bianco e nero in scheda attacco passo C / CS , sensore CCD 1/3" SONY Super Had, Risoluzione : 500x582, 420 TVL , 0,05dim. 32x32x27h mm. Alim. 12Vdc 120mA. Alimentatore non incluso.		103,50
ACE-S200CHCM	Telecamera discreta colori in scheda attacco passo C / CS , sensore CCD 1/3" SONY Super Had, Risoluzione : 500x582, 380 TVL , 0,5 Lux , dim. 32x32x27h mm. Alim. 12Vdc 150mA. Alimentatore non incluso.		274,50

Telecamere con Zoom			
Codice	Descrizione		Prezzo
VSCC-C4301P	Telecamera colore ccd 1/4" s-had, 470.000 pixel, frame integration 0,3 lux. 480 linee di risoluzione orizzontale. OSD con generatore di caratteri zoom 220x ottico 22x + 10x digitale 3,6-79,2mm, autofocus, back light programmabile, AGC, AWC, ATW. RS-485. dim. 59,5 (L)x60,5 (H)x119,5(P), peso 0,375 Kg –Completamente gestibile con i DVR Essebi		955,00
VSCC-C4305P	Telecamera colore ccd 1/4" s-had, 470.000 pixel, Night & Day (meccanico filtro IR) frame integration 0,3 lux. 480 linee di risoluzione orizzontale. OSD con generatore di caratteri zoom 220x ottico 22x + 10x digitale 3,6-79,2mm, autofocus, back light programmabile, AGC, AWC, ATW. RS-485. dim. 59,5 (L)x60,5 (H)x119,5(P), peso 0,375 Kg –Completamente gestibile con i DVR Essebi		1.128,00
VSCC-C4307P	Telecamera colore ccd 1/4" s-had, 470.000 pixel, Night & Day (meccanico filtro IR) frame integration 0,3 lux. 480 linee di risoluzione orizzontale. OSD con generatore di caratteri zoom 220x ottico 32x + 10x digitale 3,5-113mm, autofocus, back light programmabile, AGC, AWC, ATW. RS-485. dim. 59,5 (L)x60,5 (H)x119,5(P), peso 0,375 Kg –Completamente gestibile con i DVR Essebi		1.460,00

ATTENZIONE: Tutta la linea delle Telecamere compatte in bassa tensione non sono comprensive di Alimentatore, vedere la linea accessori per gli alimentatori.

Per offerte in quantitativi, ulteriori marche e modelli, eventuali accessori non presenti in questo listino non esitate a contattarci, saremo ben lieti di cercar di soddisfare al meglio le Vostre richieste

Illuminatori			
Codice	Descrizione		Prezzo
VDI-0019IF	Illuminatore ad infrarossi a 20 led miniaturizzato, in alluminio anodizzato, completo di staffa per fissaggio, portata 10mt.-45°, per esterno, con sensore crepuscolare a 10 lux, frequenza 840 nM, alimentazione passante 12Vdc-2W, IP68, Ø 40 – P60mm		118,00
AS-6107	Illuminatore ad infrarossi a 28 led PIRANYA miniaturizzato, in alluminio anodizzato, portata 30mt.-40°-850nm, con sensore crepuscolare a 10 lux, frequenza 820 nM, alimentazione passante 24Vac/12Vdc-6W, IP55, Ø 100 – P162mm		260,00
IR50	Illuminatore ad infrarossi a 6 led SUPER HI-POWER miniaturizzato, in alluminio anodizzato, portata 50mt.-25°, per esterno, con sensore crepuscolare a 10 lux, frequenza 840 nM, alimentazione passante 220Vac – 8,5W, IP66, Ø 105 – P200mm		395,00
IR40S	Illuminatore IR a luce alogena miniaturizzato, in alluminio anodizzato, portata 40mt.-25°, con sensore crepuscolare a 10 lux, frequenza 840 nM, alimentazione passante 220Vac – 50W, IP55, Ø 105 – P250mm		395,00

ATTENZIONE: Tutta la linea degli illuminatori non sono comprensivi di Alimentatore, vedere la linea accessori per gli alimentatori.

Per offerte in quantitativi, ulteriori marche e modelli, eventuali accessori non presenti in questo listino contattateci, saremo ben lieti di cercar di soddisfare al meglio le Vostre richieste

Illuminatori all'infrarosso			
Codice	Descrizione		Prezzo
FR20/715nm	Faro ad emissione infrarossa potenza 20W, 715nm alimentazione 12Vac, colore Grigio chiaro RAL 7035. Sono disponibili nelle tre illuminazioni 10°spot, 24°flood e 36°wide flood.		336,00
FR20/850nm	Faro ad emissione infrarossa potenza 20W, 850nm alimentazione 12Vac, colore Grigio chiaro RAL 7035. Sono disponibili nelle tre illuminazioni 10°spot, 24°flood e 36°wide flood.		316,00
FR50/715nm	Faro ad emissione infrarossa potenza 50W, 715nm alimentazione 12Vac, colore Grigio chiaro RAL 7035. Sono disponibili nelle tre illuminazioni 10°spot, 24°flood e 36°wide flood.		336,00
FR50/850nm	Faro ad emissione infrarossa potenza 50W, 850nm alimentazione 12Vac, colore Grigio chiaro RAL 7035. Sono disponibili nelle tre illuminazioni 10°spot, 24°flood e 36°wide flood.		316,00
FR50/715nm/A	Faro ad emissione infrarossa potenza 50W, 715nm alimentazione 230Vac, colore Grigio chiaro RAL 7035. Illuminazione 24°flood.		371,00
FR50/850nm/A	Faro ad emissione infrarossa potenza 50W, 850nm alimentazione 230Vac, colore Grigio chiaro RAL 7035. Illuminazione 24°flood.		350,00
FR70/715nm	Faro ad emissione infrarossa potenza 70W, 715nm alimentazione 12Vac, colore Grigio chiaro RAL 7035. Sono disponibili nelle tre illuminazioni 10°spot, 24°flood e 36°wide flood.		341,00
FR70/850nm	Faro ad emissione infrarossa potenza 70W, 850nm alimentazione 12Vac, colore Grigio chiaro RAL 7035. Sono disponibili nelle tre illuminazioni 10°spot, 24°flood e 36°wide flood.		320,00
FR300/715nm/A	Faro ad emissione infrarossa potenza 300W, 715nm alimentazione 230Vac, colore Grigio chiaro RAL 7035. Sono disponibili nelle tre illuminazioni 10°spot, 24°flood e 36°wide flood.		1.000,00
FR300/850nm/A	Faro ad emissione infrarossa potenza 300W, 850nm alimentazione 230Vac, colore Grigio chiaro RAL 7035. Sono disponibili nelle tre illuminazioni 10°spot, 24°flood e 36°wide flood.		973,00

Accessori per fari infrarossi			
Codice	Descrizione		Prezzo
CP200	Rele' crepuscolare di facile montaggio con regolazione variabile da 1Lux a150 Lux. Alimentazione 230Vac. Adatto per essere installato con fari FR20, FR50, FR70 e FR300.		72,00
PR3	Alimentatore in contenitore stagno da esterno per faro infrarosso modelli FR20 e FR50. Alimentazione 230Vac / 12Vac a 50VA		116,00
PR4	Alimentatore in contenitore stagno da esterno per faro infrarosso modello FR70. Alimentazione 230Vac / 12Vac a 70VA		127,00
LAFR20	Lampada di ricambio per faro infrarosso modello FR20		20,00
LAFR50	Lampada di ricambio per faro infrarosso modello FR50		20,00
LAFR50/A	Lampada di ricambio per faro infrarosso modello FR50/A		30,00
LAFR70	Lampada di ricambio per faro infrarosso modello FR70		25,00

Per offerte in quantitativi, ulteriori marche e modelli, eventuali accessori non presenti in questo listino non esitate a contattarci, saremo ben lieti di cercar di soddisfare al meglio le Vostre richieste

Accessori per telecamere			
Codice	Descrizione		Prezzo
HD-910	Staffa da interno per telecamere in ABS		10,50
MSTP80 MSTP110 MSTP160	Staffa da interno per telecamere in METALLO, 160mm, allungabile mediante prolunga MSTP, disponibile anche nella versione da 110mm e 80mm		20,00 22,00 23,00
MSTP	Prolunga in METALLO per Staffa da interno Mod. MSTP160, MSTP110, MSTP80.		7,00
ADP12300N	Alimentatore stabilizzato 220-12Vdc 0,3A		17,00
AL12-05A	Alimentatore stabilizzato 220-12Vdc 0,5A		17,00
AL12-1A	Alimentatore stabilizzato 220-12Vdc 1A		28,00
AL12-2A	Alimentatore stabilizzato 220-12Vdc 2A		64,00
SWP121500	Alimentatore stabilizzato switching 220-12Vdc 1,5A		41,00
SWP123500	Alimentatore stabilizzato switching 220-12Vdc 3,5A		53,00
TPH3 000HS	Custodia da esterno IP66 in alluminio pressofuso, apertura laterale, completa di tettuccio e staffa da parete con passaggio cavi, dimensioni utili 260 mm , riscaldamento 220Vca		191,00
BR20	Adattatore da palo per TPH3 000HS		39,00
BR22	Adattatore da soffitto per TPH3 000HS		62,00
CKS600/260	Custodia da esterno IP66 in alluminio colore RAL 7035, viti in acciaio inox, apertura posteriore, completa di tettuccio e staffa da parete, dimensioni utili 260 mm , riscaldamento 220Vca. Disponibile a richiesta anche nelle misure da 150mm – 310mm. Disponibile a richiesta anche con riscaldamento a 12Vdc e a 24Vac Soddisfano a richiesta anche una serie di optional .		181,00
CPR700/260	Stesse caratteristiche della CKS600/260 con passaggio cavi interno staffa completamente protetto.		203,00
CSI250E	Custodia UNIVERSALE a emisfera da esterno IP65, corpo colore nero RAL 9005 , tettuccio colore RAL 7035, viti in acciaio inox, completa di staffa da parete con passaggio cavi interamente protetto, riscaldamento 220Vca. Specificare il colore della cupola disponibile nel modello trasparente o fume'. Disponibile a richiesta anche con riscaldamento a 12V e a 24V Soddisfano a richiesta anche una serie di optional .		516,00

CSI250I	Stesse caratteristiche della CSI250E ma senza tettuccio.		460,00
STS500	Staffa da soffitto per custodie da esterno con passaggio cavi parzialmente protetti modelli : CKS600 e CPR700		87,00
STS250	Staffa da soffitto con passaggio cavi totalmente protetti per custodia a semisfera modelli : CSI250E e CSI250I		129,00
SP/B	Collare da palo in metallo per custodia a semisfera modelli : CSI250E e CSI250I. Munito di foro centrale per passaggio cavi. Consente anche di fissare contemporaneamente due custodie. Per pali da Ø 50mm a Ø 140mm		126,00
SA/B	Adattatore ad angolo in metallo per custodia a semisfera modelli : CSI250E e CSI250I. Munito di foro centrale per passaggio cavi.		91,00
SP/A	Collare da palo in metallo per custodia modelli : CKS600 e CPR700. Munito di foro centrale per passaggio cavi. Consente anche di fissare contemporaneamente due custodie. Per pali da Ø 50mm a Ø 140mm		56,00
SA/A	Adattatore ad angolo in metallo per custodia a semisfera modelli : CKS600 e CPR700. Munito di foro centrale per passaggio cavi.		53,00
CRA100	Custodia da esterno ad angolo antivandalo di piccole dimensioni interamente in acciaio verniciato colore RAL 7035, vetro antisfondamento in policarbonato e viterie speciali(chiave in dotazione), adatta a telecamere su scheda da 20x20mm fino a 40x40mm.		108,00
CGI160	Custodia da esterno dalle grandi dimensioni , completa di tettuccio e staffa da parete interamente in ACCIAIO INOX AISI 316 IP65, dimensioni utili 450 mm , riscaldamento 220Vca. Disponibile a richiesta anche con riscaldamento a 12Vdc e a 24Vac Soddisfano a richiesta anche una serie di optional .		973,00
CRI140	Custodia da esterno , completa di tettuccio e staffa da parete interamente in ACCIAIO INOX AISI 316 IP68, dimensioni utili 280 mm , riscaldamento 220Vca. Disponibile a richiesta anche con riscaldamento a 12Vdc e a 24Vac Soddisfano a richiesta anche una serie di optional .		1.203,00
CRL150	Corpo Custodia da esterno con intercapedine per raffreddamento ad aria o liquido, interamente in ACCIAIO INOX AISI 316 IP68, dimensioni utili 280 mm, Ø 95, vetro temprato Max 300°. Soddisfano a richiesta anche una serie di optional .		1.717,00
CL-C7	Gel per custodie per il mantenimento del calore e cambio di fase del calore Ideale utilizzo quando la telecamere deve essere installata in custodie per esterno senza riscaldamento Working range: 0 - +15 °C , Phase change temperature: +7°C - Maximum temperature: +40°C, Storage capacity 0 - 30°C 45 Wh/kg - Latent heat of fusion: 15 Wh/kg, Specific heat appr. 1 Wh/kg/°C - Specific gravity 1,42 Thermal conductivity 0,5 - 0,7 W/m/°C		190,00 Confez. da 10 pezzi

Obiettivi					
Codice	Formato	Focale	Gradi	Fuoco	Prezzo
IRIS VIDEO					
PBA0358A	1/3" CS	3.5 8 mm	95° 44°	1.4 - 360	160,91
IRIS VIDEO SERIE SPACECOM					
TV308AI	IR Corrected 1/3 CS	3.0 8 mm	.	1.4 - 360	187,27
IRIS DC					
EVD01431A	1/3" CS	1.4 3.1 mm	181° 84°	1.4 - 360	258,33
EVD02812A	1/3" CS	2.8 12 mm	95.6° 22.1°	1.4 - 360	120,11
EVD0308A	ASFERICO 1/3" CS	3.0 8.0 mm	84.6° 34°	1.0 - 360	114,45
EVD0308AIR	IR Corrected 1/3" CS	3.0 8.0 mm	84.6° 34°	1.4 - 360	123,49
EVD0615A	1/3" CS	6.0 15.0 mm	48.1° 18.6°	1.4 - 360	97,45
EVD01230A	1/3" CS	12.0 30.0 mm	21.9° 9.6°	1.6 - 360	117,83
EVD0660A	1/3" CS	6.0 60.0 mm	49.3° 4.7°	1.6 - 360	176,76
EVD05100A	1/3" CS	5.0 100.0 mm	50.1° 2.8°	1.8 - 360	241,33
IRIS DC SERIE SPACECOM					
TV2712DC	ASFERICO-IR Corrected 1/3" CS	2.7 12 mm	.	1.2 - 360	207,34
TV308DC	IR Corrected 1/3" CS	3.0 8.0 mm	.	1.4 - 360	133,76
TV550DC	1/3" CS	5.0 50.0 mm	.	1.45 - 360	294,29
IRIS MANUALE					
EVD01431V	1/3" CS	1.4 3.1 mm	181° 84°	1.4 - 360	196,01
EVD0308V	ASFERICO 1/3" CS	3.0 8.0 mm	84.6° 34°	1.0 - 360	82,69
EVD0308VIR	IR Corrected 1/3" CS	3.0 8.0 mm	84.6° 34°	1.4 - 360	91,78
EVD0615V	1/3" CS	6.0 15.0 mm	48.1° 18.6°	1.4 - 360	56,65
EVD01230V	1/3" CS	12.0 30.0 mm	21.9° 9.6°	1.6 - 360	77,03
EVD0660V	1/3" CS	6.0 60.0 mm	49.3° 4.7°	1.6 - 360	129,16
EVD05100V	1/3" CS	5.0 100.0 mm	50.1° 2.8°	1.8 - 360	206,23
MINI LENTI FOCAL FISSA					
LENS025	1/3" - MM12	2.5 mm	150°	2.0	40,80
LENS036	1/3" - MM12	3.6 mm	92°	2.0	19,27
LENS060	1/3" - MM12	6.0 mm	53°	2.0	29,46
LENS080	1/3" - MM12	8.0 mm	40°	2.0	29,46
LENS0120	1/3" - MM12	12.0 mm	28°	2.0	29,46
LENS0160	1/3" - MM12	16.0 mm	19°	2.0	29,46
LENS025M	1/3" - MM9	2.5 mm	150°	2.0	45,31
LENS036M	1/3" - MM9	3.6 mm	92°	2.0	25,05
LENS060M	1/3" - MM9	6.0 mm	53°	2.0	33,98
LENS080M	1/3" - MM9	8.0 mm	40°	2.0	33,98
LENS0120M	1/3" - MM9	12.0 mm	28°	2.0	33,98

Per offerte in quantitativi, ulteriori marche e modelli, eventuali accessori non presenti in questo listino non esitate a contattarci, saremo ben lieti di cercar di soddisfare al meglio le Vostre richieste

Telecamere Speed Dome PTZ Dome DYNACOLOR			
Codice Prodotto	Descrizione		Prezzo
DH-701F	Telecamera Speed Dome ad alta risoluzione Day & Night filtro IR rimozione meccanica, 470 TVL, 752x582, CCD 1/4", sensibilità 0.1 lux, Zoom Ottico 18x ottica 4,1-73,8mm, Zoom Digitale 12x. Alimentazione 24Vac.		4.491,73
DH-701K	Telecamera Speed Dome ad alta risoluzione Day & Night filtro IR rimozione meccanica, 470 TVL, 752x582, CCD 1/4", sensibilità 0.1 lux, Zoom Ottico 18x ottica 4,1-73,8mm, Zoom Digitale 12x. Alimentazione 24Vac.		4.730,93
DH-701U	Telecamera Speed Dome PTZ ad alta risoluzione, 470 TVL, 752x582, CCD 1/4", Day & Night filtro IR rimozione meccanica, sensibilità 1.0 lux, Zoom Ottico 26x ottica 3,5 91mm, Zoom Digitale 12x Alimentazione 24Vac.		5.103,03
D7312S	Tastiera di gestione e programmazione per Speed Dome modelli D7722B-K2PG e D7722B-R2PG, max 16 Speed Dome , 128 preset impostabili, RS232 , RS485		1.116,28
DH-801F	Telecamera Speed Dome ad alta risoluzione Day & Night filtro IR rimozione meccanica, 470 TVL, 752x582, CCD 1/4", sensibilità 0.1 lux, Zoom Ottico 18x ottica 4,1-73,8mm, Zoom Digitale 12x. Alimentazione 24Vac.		5.169,47
DH-801K	Telecamera Speed Dome ad alta risoluzione Day & Night filtro IR rimozione meccanica, 470 TVL, 752x582, CCD 1/4", sensibilità 0.1 lux, Zoom Ottico 18x ottica 4,1-73,8mm, Zoom Digitale 12x. Alimentazione 24Vac.		5.481,77
DH-801U	Telecamera Speed Dome PTZ ad alta risoluzione, 470 TVL, 752x582, CCD 1/4", Day & Night filtro IR rimozione meccanica, sensibilità 1.0 lux, Zoom Ottico 26x ottica 3,5 91mm, Zoom Digitale 12x Alimentazione 24Vac.		5.794,06
D77H03-BW	Staffa a sospensione muro		186,04
D77H03-PW	Adattatore angolo		93,02
D77H03-1W	Staffa pendente		127,57
D77H05-PTDW	Adattatore da palo		159,46

Telecamere Speed Dome PTZ Dome SAMSUNG			
Codice Prodotto	Descrizione		Prezzo
VSCC-6403P	Telecamera Speed Dome PTZ Day & Night (con filtro meccanico) ad alta risoluzione, 480 TVL, CCD 1/4", sensibilità 2.0 lux, Zoom Ottico 32x ottica 3,5 113mm, Zoom Digitale 10x, rotazione 350°. Ideale per installazione a palo o a muro dove non c'è necessità della rotazione 360° alimentazione 24Vac.		2.254,24
VSCC-641P	Telecamera Speed Dome PTZ ad alta risoluzione, 480 TVL, CCD 1/4", sensibilità 2.0 lux, Zoom Ottico 22x ottica 3,6 79,2mm, Zoom Digitale 10x, alimentazione 24Vac.		3.110,32
VSSC-1000	Tastiera di controllo con Jostick e Display LCD- alimentatore incluso		1.232,22
VSHG-220/EXP	Custodia termoventilata per installazioni in esterno , alimentazione 220/24Vac , adatta per telecamere Speed Dome modelli : VSCC-643P e VSCC-641P		737,92
VSHG-120	Custodia ventilata per installazioni interne , adatta per telecamere Speed Dome modelli : VSCC-643P e VSCC-641P		246,44
VSADT-100WM	Staffa a parete per custodia modelli VSHG-220/EXP e VSHG-120 con passaggio cavi interno.		150,13
VSADT-100PM	Adattatore a palo per VSADT-100WM		99,14
VSADT-110CM	Adattatore ad angolo per VSADT-100WM		99,14
VSADT-100CM	Staffa a soffitto per custodia modelli e VSHG-120 .		150,13
VSBR-100DCM	Cestello da controsoffitto per telecamere Sp: VSCC-643P e VSCC-641P .		264,86
VALI-DOME	Alimentatore 220/24 Vca 70VA per custodia da esterno modello VSHG-220/EXP e Speed Dome modelli VSCC-641P / VSCC-643P .		83,56

Telecamere Speed Dome PTZ Dome PELCO SPECTRA III			
Codice Prodotto	Descrizione		Prezzo
SD53TC-PG-E1-X	Telecamera dome SPECTRA III 16X colore alta ris. 470 tvl, CCD 1/4", obiettivo 4-64 mm (16x ottico - 8x digitale), zoom 128x, tecnologia LOW LIGHT, (consente il funzionamento night/day), sensibilità 0.05 lux, autofocus, 40 preposizionamenti, Alimentazione 24 Vac. Completa di custodia da esterno IP66 con cupola trasparente e staffa da muro con passaggio cavi. Mod.IWMGY		5.304,26
SD5318TC-PG-E1-X	Telecamera dome SPECTRA III 18X colore / bianco e nero alta ris. 470 tvl, CCD 1/4", obiettivo 3.8-68.4 mm (18x ottico - 10x digitale), zoom 180x, sensibilità 0.08 lux a colori 0.013 lux in B/N, autofocus, 40 repositionamenti, Alimentazione 24 Vac. Completa di custodia da esterno IP66 con cupola trasparente e staffa da muro con passaggio cavi. Mod.IWMGY		6.142,74
SD53C22-PG-E1-X	Telecamera dome SPECTRA III SE 22 X colore alta ris. 470 tvl, CCD 1/4" EX-VIEW, obiettivo 4-88 mm (22x ottico - 12x digitale), zoom 264x, tecnologia LOW LIGHT, (consente il funzionamento night/day), sensibilità 0.02 lux, autofocus, 40 preposizionamenti, Alimentazione 24 Vac. Completa di custodia da esterno IP66 con cupola trasparente e staffa da muro con passaggio cavi. Mod.IWMGY		6.578,98
SD53CBW-PG-E1-X	Telecamera dome SPECTRA III SE 23 X colore / bianco e nero alta ris. 470 tvl, CCD 1/4", obiettivo 3.6-82.8 mm (23x ottico - 10x digitale), zoom 230x, sensibilità 0.08 lux a colori 0.013 lux in B/N, dotata di passaggio automatico da colore a bianco e nero, autofocus, 40 preposizionamenti, Alimentazione 24 Vac. Completa di custodia da esterno IP66 con cupola trasparente e staffa da muro con passaggio cavi. Mod.IWMGY		7.046,38
PA402	Adattatore a palo per staffa da muro con passaggio cavi Mod.IWMGY		162,88
CM400	Adattatore ad angolo per staffa da muro con passaggio cavi Mod.IWMGY		140,21
PSU230/24-3A	Alimentatore 230Vac IN, 24Vac OUT, IP 66 75VA.		221,00

Per offerte in quantitativi, ulteriori marche e modelli, eventuali accessori non presenti in questo listino non esitate a contattarci, saremo ben lieti di cercar di soddisfare al meglio le Vostre richieste

Amplificatori e distributori Video			
Codice	Descrizione		Prezzo
CA101A	Amplificatore Video e Audio mono ingresso con regolazione volume contrasto e luminosita'. Alimentazione 12Vdc/24Vac 100mA, alimentatore in dotazione. Dimensioni L138 x H28 x P84		107,64
CA404	Amplificatore Video 4 ingressi con regolazione contrasto e luminosita'. Alimentazione 12Vdc/24Vac 220mA, alimentatore in dotazione. Dimensioni L138 x H28 x P84		203,95
CD102	Distributore Video 1 ingresso , 2 uscite. Alimentazione 12Vdc/24Vac 100mA, alimentatore in dotazione. Dimensioni L72 x H32 x 50		79,31
CD104	Distributore Video 1 ingresso , 4 uscite. Alimentazione 12Vdc/24Vac 320mA, alimentatore in dotazione. Dimensioni L138 x H28 x P84		100,79
CD108	Distributore Video 1 ingresso , 8 uscite. Alimentazione 12Vdc 500mA, alimentatore in dotazione. Dimensioni L90 x H44 x P133		135,96
CD116	Distributore Video 1 ingresso , 16 uscite. Alimentazione 12Vdc 300mA, alimentatore in dotazione. Dimensioni L482 x H44 x P170 Versione Rack		310,45
CD408	Distributore Video 4 ingressi , 8 uscite. Alimentazione 12Vdc 500mA, alimentatore in dotazione. Dimensioni L150 x H44 x P133		220,95
CD816	Distributore Video 8 ingressi , 16 uscite. Alimentazione 15Vdc/24Vac 1000mA, alimentatore in dotazione. Dimensioni L482 x H44 x P170 Versione Rack		445,93
CD816 P2	Distributore Video 8 ingressi , 16 uscite programmabile. Alimentazione 12Vdc 300mA, alimentatore in dotazione. Dimensioni L482 x H44 x P170 Versione Rack		679,85
M 16 x 48	Distributore Video 16 ingressi , 48 uscite. Alimentazione 220Vca. Versione Rack 4 Unita'.		2.390,10
M 16 x 64	Distributore Video 16 ingressi , 64 uscite. Alimentazione 220Vca. Versione Rack 4 Unita'		2.921,68

Cavi e accessori			
Codice	Descrizione		Prezzo
RG 59	Cavo coassiale RG 59 MILC17 75 ohm. Matasse da 100/200mt . Su richiesta altre metrature		1,01 / mt
RG 59 GR4	Cavo coassiale RG 59 MILC17 grado 4 doppio isolamento antifiamma. Matasse da 100/200mt . Su richiesta altre metrature		1,74 / mt
MICRO	Cavo Precomposto Microcoassiale RG 174 MILC17 75 ohm. Matasse da 100mt. Colore bianco. Su richiesta altre metrature		0,77 / mt
MICRO 2	Cavo Precomposto Microcoassiale RG 174 MILC17 75 ohm + 2x0,50mm. Matasse da 100mt. Colore bianco. Su richiesta altre metrature		1,74/ mt
MICRO 22	Cavo Precomposto Microcoassiale RG 174 MILC17 75 ohm + 2x0,50mm + 2x0,22mm. Matasse da 100mt. Colore bianco. Su richiesta altre metrature		1,94 / mt
BNC-RG 59	Confezione da 100 pezzi Connettore Maschio a crimpare per cavo coassiale RG 59		124,00/ Conf.
BNC-RG 174	Confezione da 100 pezzi Connettore Maschio a crimpare per cavo microcoassiale RG 174		248,00/ Conf
BNC-F	Confezione da 100 pezzi Connettore Femmina a crimpare		264,00 / Conf.
BNC-T	Confezione da 100 pezzi Connettore a " T " Femmina / Maschio / Femmina		299,00/ Conf
BNC-F/F	Confezione da 100 pezzi Connettore Giunto BNC Femmina / Femmina		182,00 / Conf
BNC-P	Confezione da 100 pezzi Connettore BNC 90° per cavo coassiale RG 59		330,00 / Conf.
15080	Confezione da 100 pezzi Adattatore RCA Maschio / BNC Femmina		167,00 / Conf.
15076	Confezione da 100 pezzi Adattatore RCA Femmina / BNC Maschio		167,00 / Conf
CRIMPER	Crimpatrice per cavi coassiali		174,85

CONDIZIONI di VENDITA**1. Normativa contrattuale.**

Le presenti condizioni di vendita sono praticate dalla ESSEBI in relazione a ciascun contratto di vendita da essa stipulato, nonché in relazione a successivi ordini dipendenti dal primo o conseguenti allo stesso; ciò salvo eventuali modifiche o deroghe che dovranno essere concordate per iscritto. Ogni variazione, transazione, sconto o beneficio, anche se formulato ad iniziativa di Agenti o Rappresentanti della ESSEBI, saranno impegnativi per quest'ultima solo previa conferma scritta. Il cliente firmando il presente listino e condizioni di vendita accetta sin d'ora di intenderle applicate ad ogni ordine eseguito anche per forma vocale, scritta o telematica. L'accettazione della merce ordinata è intesa corrispondente ed accettata sia per i prodotti contenuti nel documento di trasporto o fattura che nelle condizioni di vendita qui riportate.

2. Oggetto della fornitura.

Le forniture comprendono solamente i materiali indicati nel relativo ordine e secondo i quantitativi ivi qui specificati. La parziale esecuzione di un ordine da parte della ESSEBI, senza preventiva conferma scritta dello stesso, non dovrà intendersi come integrale approvazione dello stesso, ma come approvazione parziale riferibile alla sola merce consegnata. In tal caso la ricezione della merce equivarrà ad accettazione, da parte dell'acquirente, della nuova e ridotta proposta contrattuale.

3. Ordini e loro contenuto.

Tutti gli ordini dovranno essere trasmessi per iscritto alla ESSEBI, Via Renato Fucini 95, 00137 Roma al numero di fax. 0319844718. In caso di difformità fra l'ordine confermato e la fornitura effettiva, il compratore è tenuto ad accettare quest'ultima salvo che non abbia contestato la difformità entro 8 giorni dalla ricezione della merce.

4. Consegna e termini della stessa.

Tutta la merce venduta viene assoggettata di spese di trasporto ed assicurazione contro il furto o danneggiamenti di trasporto. Ove, diversamente concordato per scritto con la ESSEBI, la merce, anche se venduta "franco arrivo" o "franco domicilio" del compratore, utilizzando vettori incaricati alla presa dal cliente, viaggia a rischio di quest'ultimo. Il cliente si impegna a garantire la non rivalsa sulla Essebi esonerandola da responsabilità e riserve di qualsiasi genere. In caso di vendita "franco destino" eventuali reclami dovranno essere espressi per iscritto sulla bolla di consegna al vettore all'atto del ricevimento delle merci e resi noti immediatamente alla ESSEBI. Il termine fissato per la consegna della merce è da considerarsi come meramente indicativo e comunque non essenziale. In caso di modifiche del contratto il medesimo viene prorogato per un periodo uguale a quello inizialmente stabilito.

Ogni evento di forza maggiore sospende la decorrenza del termine fino al venir meno della stessa. Se, in conseguenza di eventi di forza maggiore, il contratto non potrà trovare esecuzione nei 60 giorni successivi al primo termine convenuto, ciascuna delle due parti avrà la facoltà di recedere dal contratto. In tale caso la dichiarazione di recesso dovrà essere spedita all'altro contraente a mezzo racc.a.r. nei 10 giorni successivi allo scadere di detto termine di 60 giorni; in tale ipotesi (recesso per causa di forza maggiore) nessuna delle parti avrà diritto ad indennizzo o risarcimento alcuno.

5. Pagamenti e clausola risolutiva espressa.

Il pagamento dovrà avvenire a mezzo rimessa diretta, bonifico bancario anticipato o ricevuta bancaria a 30 giorni d.f. f.m. e comunque come comunicato o concordato per scritto dalla Essebi. Essebi si riserva il diritto di applicare la modalità di pagamento a sua insindacabile scelta. In caso di ritardo nei pagamenti l'acquirente sarà gravato degli interessi di mora in misura pari all'interesse di massimo scoperto di conto corrente maggiorati di 6 (sei) punti. Il luogo è fissato presso la sede di Roma della ESSEBI anche nel caso di emissioni di tratte o ricevute bancarie ovvero di rilascio di effetti cambiari: ogni deroga in proposito sarà valida solo se riconosciuta per iscritto. Il ritardo nel pagamento anche parziale delle fatture emesse dalla ESSEBI oltre la scadenza pattuita, oltre a dar luogo agli interessi di mora nella misura suindicata, legittima la ESSEBI a pretendere il pagamento immediato delle restanti forniture o in scadenze di pagamento, oppure di ritenere temporaneamente sospeso o definitivamente risolto il contratto senza che il compratore abbia diritto ad alcun indennizzo. Nessuna eccezione relativa alla qualità dei prodotti forniti potrà essere opposta dall'acquirente al fine di ritardare o evitare il pagamento.

In caso di mora, insoluti, ritardati pagamenti, Essebi, dichiara sin d'ora che non potrà garantire nessuna assistenza sul prodotto venendo a mancare parte integrante del contratto stesso. Il supporto e l'assistenza fanno parte integrante del prodotto acquistato e pagato, venendo meno ad una delle due condizioni, decade anche la possibilità di richiesta di assistenza e garanzia sul prodotto.

6. Riserva di proprietà.

I prodotti consegnati restano di proprietà della venditrice fino all'integrale pagamento del prezzo benché i rischi relativi al reperimento delle merci facciano carico all'acquirente dal momento della consegna delle stesse.

7. Garanzia per i vizi e limitazione di responsabilità.

La ESSEBI garantisce l'elevata qualità dei prodotti venduti, testata attraverso rigorosi controlli diretti o direttamente dai produttori stessi. Eventuali difetti dei prodotti forniti dovranno essere denunciati, a pena di decadenza, entro i termini di legge presso la sede della ESSEBI. La installazione in opera dei materiali farà venir meno l'azione volta a far valere i vizi degli stessi, comportando rinuncia implicita alla garanzia prevista dall'art. 1490 c.c. Qualora i prodotti venissero effettivamente riconosciuti come difettosi dalla venditrice (e salvo che i difetti non si debbano imputare alla non corretta conservazione o al non corretto impiego ed installazione degli stessi) l'acquirente avrà diritto, alternativamente ed a insindacabile giudizio della ESSEBI, alla riparazione, sostituzione del prodotto o al rimborso del prezzo, con l'espressa esclusione della risarcibilità di qualunque altro danno, diretto od indiretto connesso o conseguente all'utilizzo ed installazione del prodotto. Ogni reso, motivato da ogni forma concordata, dovrà essere autorizzata per iscritto dalla Essebi, eventuali prodotti in arrivo alla Soc. Essebi verranno respinti e quindi non accettati nei casi in cui la stessa Essebi non abbia comunicato per iscritto l'autorizzazione al reso. I prodotti ESSEBI dovranno essere utilizzati da operatori professionali. Le informazioni e prescrizioni, pur essendo frutto dell'esperienza maturata dalla ESSEBI, debbono considerarsi comunque puramente indicative ed essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto prima di utilizzare il prodotto chi intende farne uso è tenuto a verificare se esso sia o meno idoneo all'impiego previsto e comunque assume ogni responsabilità conseguente al suo utilizzo. La idoneità dei prodotti, desumibile dalle schede tecniche del produttore, dovrà essere comunque valutata alla luce delle concrete situazioni che si determinano all'atto dell'installazione. Per poter dare corso al supporto tecnico telefonico ed alle garanzie di prodotto, il cliente è tenuto ad inviare eventuali moduli di registrazione prodotto contenuto all'interno dei prodotti acquistati.

Vista la natura dei prodotti venduti e dal loro repentino aggiornamento, modifiche, cambiamenti, è indispensabile che il cliente verifichi eventuali comunicazioni del produttore stesso. Sarà cura di Essebi fornire gli indirizzi utili qualora il cliente lo richieda.

Le riparazioni e/o sostituzioni in caso di guasto saranno prioritarie per la soc. Essebi, ma la stessa in dipendenza da terzi o dipendenti dalle riparazioni di terzi, potrà indicare solo un termine di riparazione indicativo ma che non potrà essere utilizzato come formula di rivalsa di qualsiasi genere, ivi compresi ritardi nei pagamenti in essere. Resta inteso che comunque che le riparazioni e/o sostituzioni saranno come indicate dal produttore del prodotto stesso o dal distributore nazionale.

La garanzia è riferita alla sola apparecchiatura acquistata, non includendo nessuna forma di assistenza in loco e/o sostituzione anche temporanea dei prodotti in attesa del conto riparazione.

Essebi, garantisce il supporto tecnico telefonico del prodotto acquistato per un periodo non superiore a 3 mesi. Farà fede la data di consegna del prodotto.

Le riparazioni, aggiornamenti ed integrazioni sono garantite dal produttore stesso del prodotto e comunque non oltre il termine complessivo della scadenza di garanzia del prodotto principale acquistato.

I prodotti venduti da ESSEBI sono per uso professionale, rivolto al settore "business to business", integratori di sistemi, rigettando sin d'ora qualsiasi intendimento alla vendita, riferimento e disposizione legislativa, facente riferimento alla vendita a cliente finale e pertanto i prodotti vengono garantiti direttamente al cliente a cui è stato fatturato il prodotto da parte di Essebi per un periodo massimo di anni 1 (uno) dalla data di acquisto o come specificatamente dichiarato per iscritto dal produttore stesso dell'apparecchiatura.

In quest'ultimo caso il produttore si sostituisce alla Essebi per qualsiasi obbligo verso il cliente, il quale accetta sin d'ora di malleverla la Essebi qualsiasi forma di rivalsa o richiesta.

Il cliente terrà indenne Essebi, rinunciando a qualsiasi azione a titolo di rivalsa e obbligandosi a manlevarla nel caso in cui fosse convenuta in giudizio, nei confronti di qualsiasi pretesa risarcitoria avanzata dai clienti o parti associabili e riconducibili ai prodotti venduti, dipendente o indipendentemente della destinazione finale del prodotto venduto, installato o ceduto dal cliente che si assume sin d'ora ogni responsabilità e forma.

8. Ritorni.

È prevista la possibilità che, su richiesta scritta dell'acquirente e previo il consenso della ESSEBI, confezioni intatte e non danneggiate del prodotto siano restituite al venditore presso il deposito di quest'ultimo ed a carico del cliente. La merce resa sarà fatturata al 30% del prezzo d'acquisto. La resa non potrà comunque essere effettuata oltre il decimo giorno dalla consegna.

9. Competenza esclusiva ed inderogabile del Tribunale di Como.

Ogni controversia relativa alla conclusione, esecuzione ed interpretazione del presente contratto è dovuta alla competenza esclusiva ed inderogabile del Tribunale di Como.

Essebi

Via Renato Fucini 95, 00137 ROMA - Italy

Tel. 0682003977 Fax 0319844718

E-mail : essebisf@gmail.com